

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	COSMOS LAC FAST ACRYLIC
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Οικονομικό ακρυλικό χρώμα σε μορφή αεροζόλ, υψηλής καλυπτικότητας, στιλπνότητας και αντοχής. Περιέχει ειδικές ακρυλικές και συνθετικές ρητίνες, οργανικούς διαλύτες, οργανικά και ανόργανα πιγμέντα.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	Ιδανικό για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Κατάλληλο για επιδιορθώσεις μεταλλικών κατασκευών όπως ντουλάπια, έπιπλα κήπου κτλ.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	
Ιξώδες	18-25 sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
Ειδικό βάρος	0,8 – 1,1 g/L (Density Cup 100cm ³ /20°C, ASTM D – 1475)
Στερεά κ.β	15-20 %
Πτητικές οργανικές ενώσεις	640 g/L
Σημείο Ανάφλεξης	-104 °C
Χρόνος στεγνώματος	Αφή (1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%): 10-15 min Πλήρες στέγνωμα (1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%) : 1h Σκλήρυνση: 24 hours
Απόδοση	2m ² / 400mL
Γυαλάδα	> 80 (60 ^ο)
Πάχος φιλμ ανά στρώση	100μm (υγρό), 25-30μm (στεγνό)
Πίεση περιέκτη	4bar (20 °C) , 8 bar (50 °C)
Περιεχόμενο	400ml
Εφαρμογή	Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνες, σκουριές και λάδια. Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βιάσετε. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση 30cm. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2 στρώσεις , περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους. Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης 10-25 °C
Μετά τη χρήση	Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.
Αποθήκευση	Να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου