

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

<b>ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</b>	<b>COSMOS LAC CHALK EFFECT_ ΧΡΩΜΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ</b>
<b>ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	Χρώμα εφέ κιμωλίας που προσφέρει ομαλή και εξαιρετικά ματ επιφάνεια. Αφού βάψετε δυο στρώσεις αφήστε το φινιρίσμα ως έχει ή λειάνετε για να δημιουργήσετε μια ρετρό εμφάνιση. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή. Ιδανικό για ξύλο, μέταλλο, γυαλί χωρίς τη χρήση ασταριού.
<b>Αποχρώσεις</b>	14 Pal αποχρώσεις σύμφωνα με το χρωματολόγιο CHALK PAINT CL
<b>ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ</b>	
<b>Ιξώδες</b>	18-25 sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
<b>Ειδικό βάρος</b>	0,6-0,8 g/L (Density Cup 100cm <sup>3</sup> /20°C, ASTM D – 1475)
<b>Στερεά κ.β</b>	15-20 %
<b>Πτητικές οργανικές ενώσεις</b>	500 g/L
<b>Σημείο Ανάφλεξης</b>	-104 °C
<b>Χρόνος στεγνώματος</b>	Αφή (1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%): 10-15 min Πλήρες στέγνωμα (1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%) : 1h Σκλήρυνση: 24 hours
<b>Απόδοση</b>	4m <sup>2</sup> / 400ml
<b>Γυαλάδα</b>	Ματ
<b>Πίεση περιέκτη</b>	4bar (20 °C) , 8 bar (50 °C)
<b>Περιεχόμενο</b>	400ml
<b>Εφαρμογή</b>	Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνες, και οποιαδήποτε ακαθαρσία. Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βάψετε. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση για τουλάχιστον 3 λεπτά αφού ακουστεί η μπίλια. Κατά την πρώτη χρήση ψεκάστε στον αέρα 3-4 δευτερόλεπτα για να απομακρυνθούν τυχόν ιζήματα από το σωληνάκι του μπουκαλιού. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ψεκάστε το αντικείμενο που θέλετε να βάψετε από σχετικά κοντινή απόσταση 5-10cm με τη μαύρη βαλβίδα ή 2-5cm με την γκρι. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού κινείτε σταθερά το δοχείο παράλληλα με τη ψεκαζόμενη επιφάνεια. Ανακινείτε τακτικά το δοχείο. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2 στρώσεις , περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους. Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης 10-25 °C
<b>Μετά τη χρήση</b>	Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο. Σας συστήνουμε να καθαρίσετε τη βαλβίδα με κάποιο διαλυτικό (νίτρου ή ασετον) για να αποφύγετε τυχόν βούλωμα
<b>Αποθήκευση</b>	Να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου