



V33 DECKING OIL



**Ειδική σύνθεση για θαλάσσιες καιρικές συνθήκες
– Μακράς διάρκειας αποτελέσματα**

**→ ΤΡΕΦΕΙ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ – ΟΜΟΡΦΑΙΝΕΙ
→ ΓΙΑ ΕΞΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ**

- Υψηλή αντοχή στο χλωριωμένο νερό και την υπεριώδη ακτινοβολία
- Προστασία κατά των λεκέδων και των λιπαρών ουσιών
- Αντιολισθητικό – Εύκολη συντήρηση

Ειδικό λάδι για θαλάσσιο κλίμα με βάση αλκυδικές ρητίνες ουρεθάνης για προστασία και συντήρηση δαπέδων από τικ και εξωτικά ξύλα, καθώς και για δάπεδα από πεύκο. Συμβατό με κλιβανισμένη ξυλεία.

- Ισχυρή αδιαβροχοποιητική δύναμη
- Αντέχει στο χλωριωμένο νερό της πισίνας
- Τρέφει και προστατεύει από το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία, τους λεκέδες.
- Μικροπορώδες, επιτρέπει τη διαπνοή του ξύλου.
- Διατηρεί την επαφή με το ξύλο και την φυσική του όψη.
- Όψη ματ.

Εφαρμογή

Το ξύλο πρέπει να είναι γυμνό, καθαρό και στεγνό.

- **Φρέσκια ξυλεία:** Γυαλοχαρτίστε ελαφρά και απομακρύνετε τη σκόνη.
- **Παλαιά ξυλεία:** Καθαρίστε σχολαστικά με Καθαριστικό για Ξύλινα Δάπεδα της V33.

- **1η εφαρμογή:** Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Ποτίστε πλουσιοπάροχα το πρώτο χέρι λαδιού με πλατύ πινέλο ή ρολλό ώστε να εμποτιστεί το ξύλο επαρκώς.

Μετά από περίπου 15 λεπτά, εφαρμόστε ένα δεύτερο χέρι λαδιού **χωρίς να περιμένετε να στεγνώσει το πρώτο** (εφαρμογή wet on wet).

Το deck σας είναι προστατευμένο όταν το ξύλο δεν απορροφά πια λάδι μετά από 15 λεπτά. Στη συνέχεια, σκουπίστε το περίσσειμα χρησιμοποιώντας ένα πανάκι που δεν αφήνει χνούδι, και αφήστε το να στεγνώσει για 24 ώρες.

- **Συντήρηση:** Εφαρμόστε 1 με 2 χέρια λαδιού με την ίδια μέθοδο στα φθαρμένα σημεία. Οι επιδιορθώσεις θα είναι αόρατες.

Η V33 συνιστά

- ➔ Σε γυμνό ξύλο (παλαιό ή νέο) εφαρμόστε πρώτα αστάρι προστασίας (μυκητοκτόνο / εντομοκτόνο)
- ➔ Σε τοπικούς λεκέδες, καθαρίστε πρώτα με Καθαριστικό για Ξύλινα Δάπεδα της V33.
- ➔ Για καθημερινή συντήρηση, ο απλός καθαρισμός με νερό είναι αρκετός.

Χαρακτηριστικά

Θαλάσσια φόρμουλα

Καλυπτικότητα σε 1 χέρι: $2.5l = \pm 20m^2$

Χρόνος στεγνώματος: Μεταξύ χεριών: 15 min - Τελικό: 24 h

Εργαλεία: πλατύ πινέλο ή ρολλό

Καθαρισμός εργαλείων: White spirit

Οδηγίες ασφαλείας και Προφυλάξεις κατά τη χρήση

R66: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηροτητα δέρματος ή σκάσιμο.

S2: Μακριά από παιδιά.

S29: Μην αδειάζετε στην αποχέτευση.

S51: Χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Περιέχει methylethylketoxime και cobalt carbnoxylylate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση/

Όριο της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν (cat. A/i): 500g/l (2010).

Αυτό το προϊόν περιέχει κατά το μέγιστο 500g/l VOC

NOVENTA A.E Ρεθύμνου 1 106 82 Αθήνα 210-8218502 www.v33.com